

McIntosh

UKW-Präzisions-Tuner MR 71

Der McINTOSH **UKW-Tuner MR71** reiht sich dank seiner professionellen Eigenschaften würdig an die Verstärker dieser obersten Luxusklasse von Hi-Fi-Geräten an.

Die Empfindlichkeit für UKW-Fernsehempfang wurde durch die 2 HF-Stufen mit der Hochleistungs-Nuvistorröhre 6DS4 gefolgt von einer Triode in Cascadenschaltung nahe an das theoretische Maximum gebracht.

Der einstellbare **automatische Frequenznachlauf** («Auto Frequ. Control») reguliert jeden von Hand vorgewählten Sender innert 3 sec. auf die optimale Abstimmung ein.

Das unangenehme Rauschen zwischen den Stationen wird durch die regulierbare **Stummabstimmung** («Muting») so präzise und wirksam unterdrückt, dass man beim Einstellen der Stationen das Gefühl hat, lediglich einen einfachen, geräuschlosen Programmwählschalter zu bedienen.

Stereosendungen zeigt der MR71 am Leuchtstrich «Stereo» an. Die Mono/Stereo-Umschaltung erfolgt automatisch. Auch die Qualität des empfangenen Stereosignals zeigt der MR71 unnach-sichtlich an:

Enthält das Signal Reflexionen, dann flackert der «Multipath»-Leuchtstreifen. Abhilfe bringt oft Drehen der Antenne bis der Streifen konstant leuchtet.

Zwei **hochempfindliche Drehspulinstrumente** zeigen sowohl die kanalmässig genaue Abstimmung («Tuning») als auch die Feldstärke («Field strenght») an.

Der **Betriebsschalter** («Mode Selector») enthält den Netzschalter und gestattet, Mono- oder automatische Stereo-Einstellung selbst zu wählen. Mit dem **Lautstärke-Regler** («Volume») bestimmt man die Höhe des NF-Ausgangssignals an den nachfolgenden Verstärker.

Mit dem **McINTOSH MR71 UKW-Tuner** steht somit dem Benutzer ein **Präzisions-Gerät** zur Verfügung, das alle Möglichkeiten für den Kenner sowie jeden denkbaren Bedienungskomfort für den anspruchsvollen Hi-Fi-Liebhaber bietet.

Die Garantie auf alle durch die schweizerische Generalvertretung importierten McINTOSH-Geräte beträgt

3 Jahre

und erstreckt sich sowohl auf Ersatzteile als auch auf Arbeit.



McIntosh MR71

Technische Daten (Alle McIntOSH-Angaben stellen garantierte Mindestwerte dar)

Empfindlichkeit:	2,5 μ V bei 100 % Modulation, 75 kHz Frequenzhub, mit weniger als 3% Gesamttrauschen u. Klirrtaktor zusammen.	Röhrenbestückung:	1 x 6 DS 4 Nuvistor, 1. HF-Vorstufe 1 x 12 AT 7, 2. HF-Stufe und Mischröhre 1 x 6 BN 4A Oszillator 4x 6AU6 1. -4. Stufe und 1. Begrenzer 1 x 6CS6 5-ZF. 2. Begrenzer. Stummschaltung 1 x 6BN8 Stummschaltung-Verstärker und Gleichrichter 2x 6BL8 linker und rechter Kanal, NF-Verstärker 1 x 6U8 Multiplex-Verstärker 1 x EM 87 (6HU6) Multiplex-Anzeigeröhre 1 x 12 AU 7 Multiplex-Oszillator 1 x ST2-275 Spannungskonstant-Halter 1 x MA 113 (Transistor) MPX-Umschalter 2x 1N542 Breitband-Discriminator-Dioden 2x 1N542 Schmalband-Discriminator-Dioden 4x 1N542 MPX-Gleichrichter 2x 1N542 Gleichrichter für MPX-Anzeige 2 Selengleichrichter 1 Lampe Nr. 1850 für MPX-Anzeige
NF-Frequenzbereich:	\pm 0.5 dB von 20-20 000 Hz	Masse Frontplatte	406 mm breit, 138 mm hoch Farbe: gold und schwarz
Klirrfaktor	weniger als 0,5% bei 100% Modulation	Masse Chassis:	381 mm breit, 127 mm hoch, 330 mm tief mit PANLOC-Schienen und Anschlußbuchsen
Übernahme-Verhältnis (Capture ratio):	1.5 dB (100% Mod.)		
Stummabstimmung:	mehr als 60 dB Rauschunterdrückung		
Oszillatorabweichung	weniger als 25 kHz, mit AFC nicht mehr messbar		
Spiegelfrequenz-Unterdrückung	besser als — 75 dB		
Brumm	besser als -70 dB		
Ausgang:	2,5 Volt, niedrige Impedanz		
Antennen-Eingang	240-300 Ohm, symmetrisch, 60-75 Ohm, koaxial		
HF-Verstärker	Cascadenschaltung mit Nuvistor 6 DS 4		
ZF-Verstärker:	5stufig mit 200 kHz Bandbreite		
Begrenzer:	2stufig		
Störstrahlung:	unter den vorgeschriebenen Richtlinien		
Multiplex-Kanaltrennung:	besser als 30 dB bei 1000 Hz		
Multiplex-Filter	mehr als 48 dB Unterdrückung der 19 kHz Pilot- und 38 kHz Trägerfrequenz		
SAC-Filter	50 dB bei 67 kHz mit einer Steilheit von 275 dB/Oktave		
Netzteil:	110/220 V, 50/60 Hz, 70 Watt	Preis MR 71 (mit 3 Jahren Vollgarantie)	
Gewicht	Chassis: 12,5 kg	Chassis, ohne Gehäuse	Fr. 2785.-
		Gehäuse Nussbaum, L11WV	Fr. 215.-

Ihr Fachgeschäft:

Generalvertretung für die Schweiz;
Egli, Fischer & Co. AG Zürich
8022 Zürich Gotthardstrasse 6
Telefon 051/250204 Telex 53762